

取扱説明書
～ サイクルデザイン キックスタンド (商品#026615,026616) ～



＜取付可能パイプ径＞

- チェーンステー： 最大φ24mmまで
シートステー： 最大φ21mmまで
※パイプ形状が角型になっているものは取り付けられません。
※カーボンステーには取り付けられません。

＜取付方法＞

1. キックスタンドのボルトを緩めて、チェーンステー取付金具とシートステー取付金具を取り外す。(写真1)



(写真1)

2. 完成車の左側リアエンド付近にキックスタンド本体を当てて、取り付け位置を決める。(写真2)



(写真2)

3. チェーンステー取付金具をキックスタンド本体裏側に押し当て、左側のチェーンステーを挟んでボルトで仮止めする。(写真3、写真4)



(写真3)



(写真4)

4. シートステー取付台座のボルトを緩めておく。(写真5)



(写真5)

5. シートステー取付金具をキックスタンド本体裏側に押し当て、左側のシートステーを挟んでボルトで仮止めする。(写真6、写真7)

6. 全体のバランスを見ながら取付位置を決めたら、キックスタンドを固定する。この時、チェーンステー取付金具、シートステー取付金具、シートステー取付台座の順を繰り返しながらボルトを少しずつ増し締めする。

7. キックスタンドを固定したら、キックスタンドを足で4～5回上げ下げして、しっかり固定されているか確認する。キックスタンドの台座部分が動かなければ固定完了。



(写真6)



(写真7)



ライトウェイプロダクツジャパン(株)は
国際標準化機構 (ISO) が定める
「環境マネジメントシステム規格」
ISO14001 認証取得企業です。

地球を楽しくしたい
RITEWAY
PRODUCTS JAPAN