



ジオメトリー		サイズ(mm)	480(650C)	500(650C)	520	540
HA	ヘッドアングル		72	72.5	72.5	73
SA	シートアングル		78 (注1)	77.7 (注1)	77.6 (注1)	75.9 (注1)
HTTL	トップチューブ(水平)		490	500	520	545
ATTL	トップチューブ(センター/センター)		490	500	520	545
HT	ヘッドチューブ		115	130	100	110
STCT	シートチューブ(センター/トップ)		480	500	520	540
BBD	ボトムブラケットドロップ		45	45	70	70
CS	チェーンステー		385	385	405	405
FC	フロントセンター		562	568	589	596
WB	ホイールベース		947	952	984	991
OF	フォークオフセット		35	35	40	40
SOH	スタンドオーバーハイト		703	720	743	764
	ハンドル幅		400	400	400	420
	ステム		60	80	90	100
	クランク		165	170	172.5	172.5
	適応身長		155~165cm	160~170cm	165~175cm	170~180cm

RDハンガー	BB規格	Cライン	ピラー径	SPC径	FDバンド径	バックエンド幅	ハンドル径	ヘッドセット
-	68英/SHIMANO 105	43.5 mm	専用	専用	直付	130.0 mm	26.0 mm	NS/AHインテグラル 36X45

(注1) シートアングル数値は、サドルがリアポジションの場合