

2018GT規格表

FULY

BBタイプ	83mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	150x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x150mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.5インチ
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 203mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	240MMmm
ストローク長	76mm
取り付け幅	21.8mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	69.3mm (33%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	2.8インチ
推奨最大フォークストローク長	203mm

SANCTION

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x142mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	インテグレートッド1・1/8X1.5インチ
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	216mm
ストローク長	63mm
取り付け幅	21.8mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	52.8mm (33%)

推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.8インチ
推奨最大フォーク長	569mm

HERION

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm (QRレバー)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	ダイレクトマウント
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	165mm
ストローク長	38mm
取り付け幅	22.2mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	27.5~36.3mm (25~33%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.5インチ (実測値)
推奨最大フォークストローク長	120mm

SENSOR

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	142X12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
シートポストクランプ径	38.1mm
シートポスト径	34.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	ダイレクト
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	184mm
ストローク長	44mm
取り付け幅	22.8mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	32.5~42.9mm (25~33%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.5インチ (実測値)

推奨最大フォークストローク長	150mm
----------------	-------

VERB (2016~2019)

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm (QR)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No42 1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド) Orbit C-40-ACB
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	165mm
ストローク長	38mm
取り付け幅	21.8mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	25~30%
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.3インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	529mm

PANTERA (2017~2019)

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141X9mm (QR)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
シートポストクランプ径	35mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	Hi ダイレクトマウント
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.8インチ(実測値)

推奨最大フォーク長	522mm
-----------	-------

La Bomba

BBタイプ	Euro
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8x135mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1/8x1.5インチ
フロントディレーラマウントサイズ	NA
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	26x2.2インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	478mm

GRADE CARBON(2015~2019)

BBタイプ	PF30(68mm)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X15mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	30.9mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレーラマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X35C(実測値)

GRADE ALLOY(2015~2019)

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)/100X15mm(MAXLE)

オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	30.9mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X35C(実測値)

AVAIANCHE

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm(QR)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1/8x1.5インチ
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.1インチ/29x2.1インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	500mm

AGGRESSOR

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)

ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.1インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	467mm

PALOMAR AL

BBタイプ	68mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm (QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm (QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	LinearPull (Vブレーキタイプ)
ブレーキ台座(リア)	LinearPull (Vブレーキタイプ)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.1インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	487mm

TRAFFIC

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm (QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm (QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA

ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700x35c(実測値)
推奨最大フォーク長	493mm

VIRAGE

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700x35c(実測値)
推奨最大フォーク長	493mm

Air

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X2.25(実測値)
リヤブレーキタイプ	Uブレーキタイプ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	14X 110mm

Slammer

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	NA

シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.3/リヤ20X2.3(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	14X110mm

Mach One Pro

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1.75(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Expert

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・3/8(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Mini

ヘッドチューブ	1インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Jr

ヘッドチューブ	1インチ
---------	------

BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X1.1/8(実測値)/リヤ20X1.1/8
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One 16

ヘッドチューブ	1.1/8インチ
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	26.8mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	16X1.75(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One 24

ヘッドチューブ	1.1/8インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント24X2.125/リヤ24X1.75(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPullタイプ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm