

2020GT規格表

FULY

BBタイプ	83mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x148mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.5インチ
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	225mm (トラニオンマウント)
ストローク長	75mm
取り付け幅	22.0mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	27.5 = 17.1mm ~ 20.6mm / 29 = 17.5mm ~ 20.8mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.6/29X2.5インチ
推奨最大フォーク長	595mm (27.5) 600mm (29)

FORCE 29

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x148mm (全長180mm)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	185mm (トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm ~ 14.5mm (25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.4インチ (実測値)
推奨最大フォーク長	581mm

FORCE 27.5

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x148mm(全長180mm)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	185mm(トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm(25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.5インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

SENSOR 29

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x148mm(全長180mm)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	185mm(トラニオンマウント)
ストローク長	50mm
取り付け幅	37.6mm(ボルト径8mm)
推奨サグ値	12~12.5mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.35インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

ZASKAR(CARBON)

BBタイプ	PF92
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x142mm(全長180mm)
シートポストクランプ径	35mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.3インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	505mm

ZASKAR(ALLOY)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	NA
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	525mm

AVALANCHE(29)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm(QR)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm

最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレクターマウントサイズ	ダイレクトマウントタイプ
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)

AVALANCHE(27.5)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm(QR)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレクターマウントサイズ	ダイレクトマウントタイプ
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

AGGRESSOR(27.5)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレクターマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

PALOMAR AL

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm

シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレーラマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
ブレーキ台座(フロント)	LinearPull(Vブレーキタイプ)
ブレーキ台座(リア)	LinearPull(Vブレーキタイプ)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.2インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	487mm

GRADE CARBON

BBタイプ	PF30(68mm)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレーラマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GRADE ALLOY

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレーラマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GRADE ALLOY

BBタイプ	PF30(68mm)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
シートポストクランプ径	31.8mm

シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

Air

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X2.25(実測値)
リヤブレーキタイプ	Uブレーキタイプ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	14X 110mm

Hertiage 29

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	MID
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	29X2.5(実測値)
リヤブレーキタイプ	Vブレーキタイプ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X 110mm

La Bomba

ヘッドチューブ	1・1/1/8-1.5
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	26X2.2(実測値)
リヤマウントタイプ	IS DISC
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X 135mm
推奨最大フォーク長	478mm

Mach One Pro

ヘッドチューブ	1・1/1/8
---------	---------

BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1.75(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Expert

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Mini

ヘッドチューブ	1インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One Jr

ヘッドチューブ	1インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X1・3/8(実測値)/リヤ20X1・1/8
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One 16

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	アメリカン

シートクランプ径	26.8mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	16X1.75(実測値)
ブレーキタイプ	センターピボット
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リアアクスルサイズ	3/8X110mm

Mach One 24

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	27.2mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント24X2.125/リヤ24X1.75(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPullタイプ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リアアクスルサイズ	3/8X110mm

Performer

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	MID
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リヤ20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リアアクスルサイズ	14X110mm

Slammer

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リヤ20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リアアクスルサイズ	14X110mm

Speed Seriese Micro/Mini

ヘッドチューブ	1インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm

推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm

Speed Serie Jr

ヘッドチューブ	1インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
フロントアクスルサイズ	3/8X100mm
リヤアクスルサイズ	3/8X110mm