

2021GT規格表

FULY

BBタイプ	83mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x148mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.5インチ
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	225mm (トラニオンマウント)
ストローク長	75mm
取り付け幅	22.0mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	27.5 = 17.1mm ~ 20.6mm / 29 = 17.5mm ~ 20.8mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.6/29X2.5インチ
推奨最大フォーク長	595mm (27.5) 600mm (29)

FORCE 29

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75-20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	185mm (トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm ~ 14.5mm (25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.4インチ (実測値)
推奨最大フォーク長	581mm

FORCE 27.5

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	185mm (トラニオンマウント)
ストローク長	55mm
取り付け幅	37.6mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	12.5mm (25%)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.5インチ (実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

SENSOR ALLOY

BBタイプ	73mm (BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm (スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1.1・8X1.5インチ (インテグレートッド)
フロントディレラーマウントタイプ	N/A
チェーンガイドタイプ	ISCG 05
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント (推奨ローターサイズ 180~203mm)
Rショックユニット長 (eye-eye)	185mm (トラニオンマウント)
ストローク長	50mm
取り付け幅	37.6mm (ボルト径8mm)
推奨サグ値	12~12.5mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.35インチ (実測値)
推奨最大フォーク長	540mm

ZASKAR(CARBON)

BBタイプ	PF92
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	148x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	35mm
シートポスト径	31.6mm
最低シート挿入長	75mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
Rショックユニット長(eye-eye)	NA
ストローク長	NA
取り付け幅	NA
推奨サグ値	NA
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.3インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	505mm

ZASKAR(ALLOY)/ LT

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	12x148mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	Fフォークによる
スルーアクスル(リア)	12x180mm - P1.75 - 20mm
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	NA
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	525mm

AVALANCHE(29)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm(QR)
シートポストクランプ径	34.9mm

シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	29X2.25インチ(実測値)

AVALANCHE(27.5)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	141mm(QR)
シートポストクランプ径	34.9mm
シートポスト径	30.9mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8X1.5インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレラーマウントサイズ	34.9mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

AGGRESSOR(27.5)

BBタイプ	73mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm(QR)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ(セミインテグラルヘッドセット)
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
チェーンガイドタイプ	NA
ブレーキ台座(フロント)	Fフォークによる
ブレーキ台座(リア)	ポストマウント(推奨ローターサイズ 160mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.25インチ(実測値)

PALOMAR AL

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X9mm(QR)
オーバーロックナット寸法(リア)	135X9mm(QR)

シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1・1・8インチ
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm(バンドタイプ)
ブレーキ台座(フロント)	LinearPull(Vブレーキタイプ)
ブレーキ台座(リア)	LinearPull(Vブレーキタイプ)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	27.5X2.2インチ(実測値)
推奨最大フォーク長	487mm

GRADE CARBON

BBタイプ	PF30(68mm)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X125mm-P1.5-10mm(MAXLE)
スルーアクスル寸法(リア)	12X160-P1.0-16.5mm(SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GRADE ALLOY

BBタイプ	68mm(BSA)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100X12mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X125mm-P1.5-10mm(MAXLE)
スルーアクスル寸法(リア)	12X160-P1.0-16.5mm(SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

GT ROAD ALLOY

BBタイプ	PF30(68mm)
-------	------------

オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(スルーアクスル)
スルーアクスル(フロント)	12X100mm(MAXLE)
オーバーロックナット寸法(リア)	142x12mm(SYNTACE12X1.0)
スルーアクスル寸法(フロント)	12X127mm-P1.5-12mm
スルーアクスル寸法(リア)	12X163-1.0-15mm(SYN)
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	FSA No.44 1・1・8X1・1/4インチ(インテグレートッド)
フロントディレラーマウントサイズ	直付け
ブレーキ台座(フロント)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
ブレーキ台座(リア)	フラットマウント(推奨ローターサイズ 160~180mm)
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700X40C(実測値)

トランセオ

BBタイプ	JIS73mm
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	135mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	セミインテグラル(44.0mm)
フロントディレラーマウントサイズ	31.8mm
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
推奨ブレーキローターサイズ	160-180mm
推奨最大タイヤサイズ(実測)	700CX50mm
推奨最大フォーク長	493mm

ストンパー(エース)

BBタイプ	68mm(JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1*1/8(OS AHEAD)
ブレーキ台座(フロント)	ポストマウント
ブレーキ台座(リア)	インターナショナル
推奨最大タイヤサイズ(実測)	F=60mm/R=55mm(実測値)

ストンパー(プライム)

BBタイプ	68mm (JIS)
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	130mm
シートポストクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
ヘッドパーツサイズ	1*1/8(OS AHEAD)
ブレーキ台座(フロント)	V/インターナショナル
ブレーキ台座(リア)	V/インターナショナル
推奨最大タイヤサイズ(実測)	F=60mm/R=55mm(実測値)

レンジ 12/16/20

ヘッドチューブ	
BBタイプ	アメリカン(ミニ)
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	-
フロントブレーキタイプ	シングルピボットキャリパー
リヤブレーキタイプ	Vブレーキタイプ
オーバーロックナット寸法(フロント)	100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	110mm

Air

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	20X2.25(実測値)
リヤブレーキタイプ	Uブレーキタイプ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X 110mm

PRO SERIES Heritage 29/26/24

ヘッドチューブ	1・1/1/8(41.8mmインテグラル45° X45° ACB)
BBタイプ	MID(73mm)
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
最低シート挿入長	100mm
推奨最大タイヤサイズ	29X2.5(実測値)
リヤブレーキタイプ	DISC(インターナショナル)

オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14mmX 135mm (29)

La Bomba

ヘッドチューブ	1・1/1/8-1.5
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	26X2.2(実測値)
リヤマウントタイプ	IS DISC
オーバーロックナット寸法(フロント)	Fフォークによる
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X 135mm
推奨最大フォーク長	478mm

BK / CONWAY

ヘッドチューブ	1・1/8インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	MID(73mm)
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm

Performer

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	MID
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リア20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm

Slammer

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	アメリカン
シートクランプ径	NA
シートポスト径	25.4mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント20X2.35/リア20X2.2(実測値)
ブレーキタイプ	Uブレーキ
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	14X110mm

Speed Seriese Micro/Mini

ヘッドチューブ	1インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・1/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Speed Seriese Jr

ヘッドチューブ	1インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・3/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Speed Seriese Expert

ヘッドチューブ	1・1/8インチ(45° X45° インテグラル)
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	25.4mm
シートポスト径	22.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1・3/8(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Mach One Pro

ヘッドチューブ	1・1/1/8
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	31.8mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	20X1.75(実測値)
リヤブレーキタイプ	Linear Pull(Vブレーキタイプ)
オーバーロックナット寸法(フロント)	3/8X100mm
オーバーロックナット寸法(リア)	3/8X110mm

Mach One 24XL

ヘッドチューブ	1・1/8インチ
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	27.2mm
シートポスト径	27.2mm
推奨最大タイヤサイズ	フロント24X2.125/リヤ24X1.75(実測値)
ブレーキタイプ	LinearPullタイプ
フロントOLDサイズ	3/8X100mm
リヤOLDサイズ	3/8X110mm

ランジ 12/16/20

ヘッドチューブ	1インチスレッド
ステムサイズ	22.2mm
BBタイプ	アメリカンMINI
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
ブレーキタイプ	(F)センターピボット/(R)LINER PULL(Vタイプ)
フロントOLDサイズ	3/8X100mm
リヤOLDサイズ	3/8X100mm

ヴァムース 12/16

ヘッドチューブ	1インチ
ステムサイズ	22.2mm
BBタイプ	Euro
シートクランプ径	28.6mm
シートポスト径	25.4mm
フロントOLDサイズ	3/8X100mm
リヤOLDサイズ	3/8X100mm